

Technisch Merkblad Unisil Aquaproof Concentraat.

Unisil Aquaproof is een waterafstotend impregneermiddel voor minerale ondergronden "Aquaproof concentraat" is een geconcentreerde waterige oplossing van kalium methylsiliconaat, 1: 3. Bescherming van daken en gevels voor zeker 15 jaar. 1 liter concentraat maakt 4 liter gebruiksklaar product. Goed voor ca. 10 tot 20 m² oppervlak.

Na behandeling vermindert Aquaproof de wateropname, bied verhoogde weerstand tegen vorst en verhoogt de isolatie eigenschappen, voorkomt en remt de ontwikkeling van schimmels, algen en mos. De behandelde oppervlakken behouden hun natuurlijke eigenschappen - porositeit en waterdampdoorlaatbaarheid.

Voor oppervlakbehandeling van baksteen, beton, schuimbeton, pleisteroppervlakken, kalksteen, leisteen, tegels, marmer, gipsproducten, en andere poreuze materialen.



Voor de oppervlakbehandeling van daken, gevels en beton

Aanmaken van het gebruiksklare product 1 liter Aquaproof concentrate mengen met 3l water in een hoeveelheid die binnen 2 uur verwerkt kan worden. Het wordt aangebracht met een kwast, roller, spuit of rugspuit op een droog en schoon oppervlak. Aquaproof niet verwerken op vochtige ondergronden en bij een temperatuur onder + 5 ° C.

Na droging van het aangebrachte product deze niet nogmaals behandelen dan ontstaat er een overvloed aan product en laat een witte waas achter.

Afhankelijk van de porositeit van het te behandelen oppervlak en de applicatiemethode met een verbruik van 0,2-0,4 l / m² gebruiksklaar product (1 L Aquaproof concentraat met 3 liter water = 4L) is voldoende is voor het behandelen van 10-20 m² oppervlak).

Veiligheid:	Aquaproof is niet-toxisch, brandbaar of explosief. Aquaproof heeft alkalische eigenschappen. Contact met de huid, slijmvliezen en ogen vermijden, het kan brandwonden veroorzaken. Veilig werken in beschermde kleding zoals een overall, rubber handschoenen, veiligheidsbril of gelaatsbescherming en adembescherming. Na gereed werk, was uw handen grondig en maak gereedschap schoon met water.
Houdbaarheid:	12 maanden vanaf de productiedatum in gesloten verpakking
Opslag en vervoer:	Tijdens opslag en vervoer, beschermen tegen vocht en direct zonlicht en verwijderd houden van zuren.
Verpakking:	1 liter fles of 10 liter can.